

Таблица расчета температуры наружного кожуха дымохода



WWW.PROMDYM.RU
ПРОМДЫМ
 Промышленные дымоходы

Rockwool Wired Mat 50мм

		диаметр				
		120мм	150мм	180мм	200мм	250мм
температура	150°C	37°	38°	39°	39°	40°
	200°C	44°	45°	46°	47°	48°
	300°C	59°	61°	63°	64°	66°
	400°C	78°	81°	83°	85°	88°
	500°C	101°	105°	108°	110°	114°
	600°C	127°	132°	137°	139°	144°
	700°C	157°	164°	169°	172°	178°

Rockwool Wired Mat 100мм (50мм+50мм)

		диаметр				
		120мм	150мм	180мм	200мм	250мм
температура	150°C	30°	31°	31°	32°	32°
	200°C	34°	35°	35°	36°	36°
	300°C	42°	43°	44°	45°	46°
	400°C	53°	54°	56°	57°	59°
	500°C	65°	68°	70°	71°	74°
	600°C	80°	83°	86°	88°	91°
	700°C	97°	101°	105°	107°	112°

1. Расчеты выполнены для нержавеющей кожуха и при условии отсутствия вентиляции.
2. Температура оцинкованного и неметаллического кожуха будет ниже.